


# DOYMAfix<sup>®</sup> Connect HP/P

 DRÜCKENDES WASSER

- Anschlussystem für Bodenplatten
- Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton
- für Luft-Wasser-Wärmepumpen (Monoblock)
- ein Komplettpaket zum Einbau und Inbetriebnahme
- Edelstahlwellrohr für hohe Flexibilität bei der Installation



25 Jahre  
Garantie



## PRODUKTVORTEILE

- Komplettpaket enthält alle erforderlichen Bauteile und Komponenten für Anschluss und Abdichtung
- Sofort anschlussfertig, alle gängigen Adapternippel enthalten
- Edelstahlwellrohr bietet hohe Flexibilität beim Anschluss (Verformung ohne Rückstellkräfte)
- Flexible Herstellung von Bögen ohne Fittings
- Einfache und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug
- Ein-Personen-Montage
- Alle Medienleitungen durch flexibles Mantelrohr DN200 geschützt
- Getrennte Verlegung der Rohre und Kabel
- Separate Führung von Spannungs- und Steuerleitungen
- Einziehen der erforderlichen Kabel (Netz-/ Steuerleitungen) schnell und leicht möglich
- Geringer Biegeradius von 0,5m
- Zertifizierte Gasdichtheit
- 100% sauerstoffdichte Edelstahlwellrohre
- Selbstreinigungseffekt durch Wellgeometrie
- Gewerkeübergreifende Montage (Rohbau, Elektro, SHK) schafft Flexibilität im Bauablauf

## TECHNISCHE DETAILS

- Gas- und wasserdicht
- Nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft - FHRK 40 D05
- Radonsicher - gemäß FHRK Merkblatt MB 101

## DIE GEBÄUEDURCHFÜHRUNG BESTEHT AUS:

- Flexibles Mantelrohr DN200
- Edelstahlwellrohre DN32 oder DN40 inkl. Isolierung
- Kabelschutzrohre DN25 und DN32
- Abschlussstücke DN200
- Anschluss-Sets für DN32 oder DN40
- HKD Mauerkragen DN200
- Bogenzüge
- Trassenwarnband



Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Zubehör. E-MT-1-804-05/2024